

● TE系列遥控放电球隙

● 产品简介

用于交直流高压耐压试验时保护被试品，防止操作过电压损坏被试品。遥控调节放电间隙，大屏幕中文显示，直观显示电压保护值及间隙距离，使用安全、方便、高效。

● 仪器外观



● 主要特点

- ◆ 遥控操作：可通过无线遥控器调节球隙间隙，有精密调节和快速调节两种模式。
- ◆ 显示智能化：大屏幕液晶实时指示设定间隙和实际间隙。
- ◆ 性能卓越：可通过中文菜单显示间隙距离(带间隙与交直流放电电压对照表)，自动升降到指定位置。
- ◆ 自检功能：自动校准球隙距离。
- ◆ 操作灵活：遥控与触摸按键两种操作模式，使用更简单。
- ◆ 抗干扰能力强：特殊软、硬件设计，高电压放电击穿，仪器无任何影响，抗干扰能力强。

● 技术参数

- ◆ 环境温度：-10℃~40℃，相对湿度：≤80%

型号	球径	电压等级	间隙可调距离	遥控距离	调节分辨率
TE8510	Φ100mm	100kV及以下	5~70mm	10m	0.1mm
TE8515	Φ150mm	150kV及以下	5~100mm	10m	0.1mm
TE8525	Φ250mm	200kV及以下	5~130mm	10m	0.1mm

武汉特试特科技股份有限公司
Wuhan Testyle Technology Co.,Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027)6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027)6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email:sales@testyle.cn