



TE3018 真空开关真空度测试仪

● 产品简介

用于真空开关灭弧室真空度现场的定量检测，有了定量测量的手段，不仅可以测量真空开关真空度是否在正常范围内，更重要的是，对某些泄漏速度较快的真空开关，通过历年测量结果相比较，可以大致推断它的寿命，真正起到预防意外事故发生的目的。

TE3018真空开关真空度测试仪结构紧凑，轻便小巧，测试速度快，稳定可靠，精度更高，功能更加完善。

● 仪器外观与配置



● 主要特点

- ◆ 可定量测量各种型号真空开关灭弧室的真空度；
- ◆ 现场测量时不需拆卸真空开关；
- ◆ 测试结果准确可靠；
- ◆ 液晶汉字显示，操作更加简单方便；
- ◆ 具有存储及打印功能；

● 技术参数

- ◆ 测量范围： $10^{-4} \sim 10^{-1} \text{P}$
- ◆ 电场电压：15 kV
- ◆ 磁场电压：1600 V
- ◆ 仪器精度：5%
- ◆ 使用环境： $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- ◆ 外形尺寸： $460 \times 335 \times 330 \text{ mm}^3$
- ◆ 主机重量：12 kg

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email: sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301